



Pflegeanweisung

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Hard Wax Oil geölt wurden.

Allgemeine Hinweise

Durch die schichtbildende Oberflächenbehandlung mit Bona Hard Wax Oil hat das Holz bereits einen Schutz erhalten und ist weitestgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Daher ist grundsätzlich eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken. Ausreichend große Sauberlaufzonen müssen eingerichtet werden.

Durch die Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität wenig beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen. Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verringert sein Volumen. Es bilden sich Fugen. Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nutzt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Bei einer Temperatur von 20° C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

7 Tage Schonzeit

Frisch geölte Flächen ca. 24 Stunden trocknen lassen, vorher nicht begehen. Möbel können dann vorsichtig eingestellt werden, nicht schieben, Fläche noch nicht mit Teppichen belegen. Die erste Woche das Parkett nur schonend benutzen, erst danach können Teppiche ausgelegt werden. Die Flächen können ebenso erst nach 1 Woche nebelfeuchtet gereinigt, oder nachgeölt werden.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Dusting Pad verwendet werden. Vorhandene Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei Bona Oil Soap (0,2 Liter auf 10 Liter Wasser) zugeben. Alternativ hierzu kann für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren und anhaftendem Schmutz auch der

Bona Spray Mop inkl. dem Bona Cleaning Pad verwendet werden. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu nasse Reinigung des Parkettbodens verhindert. Zur Entfernung von intensiven Verunreinigungen sollte Bona DeepClean W verwendet werden.

Vollpflege

Die Pflege wird mit Bona Wax Oil W durchgeführt. Das Pflegen wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden Abnutzungserscheinungen in der Oberflächenbehandlung aufweist.

Im Wohnbereich ist es oft nur 1 bis 2mal im Jahr notwendig. In stark frequentierten Bereichen (wie z. B. Schulen, Gaststätten oder Ladengeschäften je nach Strapazierung) unter Umständen 1 bis 2mal monatlich. Der Pflegeintervall ist dazu den jeweiligen Bedingungen anzupassen.

Hierzu wird Bona Wax Oil W auf die zuvor, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, gereinigte und abgetrocknete Oberfläche gegeben, mit einer Einscheibenmaschine (Bona Flexisand) und rotem Pad mit einem Bona Wool Pads gleichmäßig dünn verteilt. An Kanten und Ecken von Hand mit einem Bona Waffeltuch aufbringen und einarbeiten. Danach die Gesamtfläche mit einem roten Pad und Bona Wool Pads (alternativ Bona Waffeltüchern) unter einer Einscheibenmaschine nachreiben. Es darf kein Überschuss mehr auf der Fläche übrig sein. Fläche absolut trockenreiben. Trocknung im Anschluss mind. 12 Stunden.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.

Wichtige Hinweise

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.
- Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.
- Keine Klebebänder auf die Fläche aufkleben
- Stehende Feuchte ist zu vermeiden



Pflegeanweisung

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Hard Wax Oil geölt wurden.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel, bzw. Öle von Kindern fernhalten, da diese gesundheits-schädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produkt-beschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie u. a. die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern, sowie die Sicherheitsdatenblätter von Bona Wax Oil W, Bona Spray Mop, Bona Oil Soap, Bona DeepClean W, Bona PowerScrubber etc.

Achtung!

Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da eine Gefahr durch Selbstentzündung der trocknenden Öle besteht.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkten ihre Gültigkeit (Stand 07.2019)

Service Telefonnummer Deutschland 0 180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstraße 12
65549 Limburg
Telefon
+49 6431 4008-0
Telefax
+49 6431 4008-99100
E-Mail
empfang@bona.com
Internet
www.bona.com